

BF PRINT02

BF PRINT02 GLOSSY

B-FLEX
HEAT TRANSFER VINYL

SERIE DA STAMPA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

BF PRINT02 (con finitura opaca) e BF PRINT02 GLOSSY (con finitura lucida) sono film in poliuretano trasparente stampabili con inchiostri a base solvente, ecosolvente e latex. Sono adatti al trasferimento termico su tessuti in cotone, poliestere ed acrilico.

I film devono essere stampati e tagliati in modo speculare e applicati direttamente al tessuto, eliminando così il passaggio sul film di trasporto.

Si consiglia di lasciare asciugare per 8 ore prima di procedere al taglio.

FASI DI APPLICAZIONE

- Stampa - speculare
- Taglio del film - lama con gradiente a 45°
- Spellicolo e rimozione delle parti in eccesso
- Accensione pressa - portare a 150°C
- Posizionamento della grafica sul tessuto
- Pressata - 150°C per 10 secondi
- Attendere 6/7 secondi
- Rimozione liner - semi-caldo

DIMENSIONI

H 50 cm L 25 mt / 12,5 mt / 5 mt

H 75 cm L 25 mt

H 100 cm L 25 mt

H 150 cm L 25 mt

Oeko-Tex
Standard 100
Classe I



Conforme
normativa REACH
n°1907/2006/EU

DATI TECNICI



Film: PU/poliuretano



Spessore: 50μ (±5%)



Liner: PET non adesivo



Finitura: BF PRINT02 opaca
BF PRINT02G lucida



Inchiostri: solvent, eco-solvent, latex

IMPOSTAZIONE PLOTTER



Impostazione taglio: speculare



Lama: 45°



Taglio minimo: 2 cm

APPLICAZIONE



Temperatura: 150°C - 305°F



Tempo: 10''



Rimozione liner: semi-caldo
attendere 6/7 secondi



Pressione: media - 3,5 bar - 50 PSI



Tessuti: organici, sintetici, misti

RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio dopo l'applicazione 12 ore

Temperatura massima* 40°C

Lavaggi a secco ✗

Asciugatrice ✗

*Temperature riferite al termoadesivo; per gli inchiostri fare riferimento alla scheda tecnica



V. San Felice 13 - 10092 Beinasco (TO)

Tel. 011.349.83.43 - 011.349.31.50

WWW.GSIPERIFERICHE.IT

E-mail : info@gsiperiferiche.it

BF PRINT02-BFPRINT02 GLOSSY

SERIE DA STAMPA



- *Trasparente: perfetto sui colori chiari*
- *Finiture opaca e lucida disponibili*
- *Soft touch: si conforma perfettamente con il tessuto*