

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La serie GIMME5 SPECIAL è composta da film in poliuretano coprente con una finitura metallizzata, adatti al trasferimento termico in soli 4 secondi, su tessuti organici e sintetici.

Il collante termoadesivo semilucido rende la linea di taglio altamente visibile ed il suo supporto in poliestere adesivo permette uno spellicolamento veloce ed un facile riposizionamento dei caratteri accidentalmente rimossi.

Lo spessore di soli 80 micron e la sua elasticità rendono la serie GIMME5 SPECIAL gradevole al tatto e conformabile su qualsiasi tessuto e idonea per le applicazioni multistrato. È resistente ai lavaggi fino a 60°C.

TECNICHE POSSIBILI

- Affiancamento
- Applicazioni multistrato, consigliato fino a 5 strati
- Sormonto con altre serie

FASI DI APPLICAZIONE

- Taglio del film - lama con gradiente a 45°
- Spellicolo e rimozione delle parti in eccesso
- Accensione pressa - portare a 140°C
- Posizionamento della grafica sul tessuto
- Pressata - 140°C per 4 secondi
- Rimozione liner - a caldo

DIMENSIONI

H 50 cm L 25 mt / 12,5mt / 5 mt / 1 mt

H 75 cm L 25 mt (su richiesta)

H 100 cm L 25 mt (su richiesta)





H 150 cm L 25 mt (su richiesta)

Oeko-Tex
Standard 100
Classe I






Conforme
normativa REACH
n°1907/2006/EU






DATI TECNICI

-  Film: PU/poliuretano
-  Spessore: 80μ (±5%)
-  Liner: PET adesivo
-  Finitura: opaca

IMPOSTAZIONE PLOTTER

-  Impostazione taglio: speculare
-  Impostazione lama suggerita: 45°
-  Taglio minimo: 0,1 cm

APPLICAZIONE

-  Temperatura: 140°C - 285°F
-  Tempo: 4''
-  Rimozione liner: a caldo
-  Pressione: media - 3,5 bar - 50 PSI
-  Tessuti: organici, sintetici, misti

RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio dopo l'applicazione	12 ore
Temperatura massima	60°C
Lavaggi a secco	✗
Asciugatrice	✓

GIMME5 SPECIAL

GUIDA COLORI



- Effetto metallizzato
- Applicazione in soli 4 secondi
- Facilissimo da sfridare

GIMME5




FIVE 791A
ORO ROSA




FIVE 792A
ORO



FIVE 793A
BRONZO



FIVE 794A
RAME



FIVE 795A
GRAFITE



FIVE 796A
ARGENTO

