

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il film BF GLOW IN THE DARK è composto da una lamina di materiale fotoluminescente che, una volta esposta alla luce, rilascia al buio una luminescenza continua.

Il termoadesivo a base poliuretanica rende la linea di taglio altamente visibile ed il suo supporto in poliestere adesivo permette uno spellicolamento veloce ed un facile riposizionamento dei caratteri accidentalmente rimossi.

Lo spessore di soli 140 micron e la sua elasticità rendono la serie BF GLOW IN THE DARK gradevole al tatto e conformabile sulla maggior parte dei tessuti.

TECNICHE POSSIBILI

- Affiancamento
- Sormonto con altre serie

FASI DI APPLICAZIONE

- Taglio del film - lama con gradiente a 45°
- Spellicolo e rimozione delle parti in eccesso
- Accensione pressa - portare a 145°C
- Posizionamento della grafica sul tessuto
- Pressata - 145°C per 12 secondi
- Attendere 6/7 secondi
- Rimozione liner - semi-caldo

DIMENSIONI

H 50 cm L 25 mt / 10 mt / 5 mt / 1 mt

H 75 cm L 25 mt (su richiesta)

H 100 cm L 25 mt (su richiesta)

H 150 cm L 25 mt (su richiesta)

Conforme
normativa REACH
n°1907/2006/EU

DATI TECNICI



Film: PU/poliuretano



Spessore: 130μ (±5%)



Liner: PET adesivo



Finitura: opaca

IMPOSTAZIONE PLOTTER



Impostazione taglio: speculare



Impostazione lama suggerita: 45°



Taglio minimo: 0,5 cm

APPLICAZIONE



Temperatura: 145°C - 295°F



Tempo: 12''



Rimozione liner: semi-caldo,
attendere 6/7 secondi



Pressione: media - 3,5 bar - 50 PSI



Tessuti: organici, sintetici, misti

RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio dopo l'applicazione 12 ore

Temperatura massima 40°C

Lavaggi a secco ✗


Asciugatrice bassa

BF GLOW IN THE DARK

GUIDA COLORI



- Effetto luminescente
- Facile lavorazione
- Resiste ai lavaggi fino a 40°C



BF GLOW
FOTOLUMINESCENTE

