

INDUSTRIA
4.0

NUOVA CONFIGURAZIONE



MIURA WALLPAPER TAGLIERINA AUTOMATICA XY PER CARTA DA PARATI

Taglierina XY estremamente precisa con allineamento verticale automatico.
Adatta per carta da parati e materiali flessibili avvolti in bobina.

✓ ALTA PRODUTTIVITA'

Combina il taglio orizzontale e verticale dei rotoli ottenendo risultati eccellenti e alta produttività.

✓ MASSIMA PRECISIONE DI TAGLIO

Il sistema di allineamento verticale automatico garantisce la carta da parati perfettamente accoppiata sulla parete mantenendo l'integrità delle immagini. Il sensore ha una precisione di lettura di 0,05 mm

✓ NESSUNO SPRECO DI MATERIALE

I coltelli longitudinali di serie sono dotati di **regolatori di fine**, per posizionare in modo micrometrico la lama ed ottenere fasce tagliate perfettamente

✓ BASSI COSTI DI GESTIONE

Miura ha costi ridotti di manutenzione. La sostituzione delle lame è semplice e bastano pochi minuti

✓ AFFIDABILITA' E SICUREZZA A LUNGO TERMINE

I coltelli longitudinali a lama rotante durano **più di un milione di tagli** e sono sicuri per l'operatore.

✓ TOUCH SCREEN DISPLAY

Impostazione intuitiva dei parametri di taglio

✓ FLESSIBILITA' DI TAGLIO

Tre modalità di taglio: 1. crocini di riferimento (automatica); 2. fogli su misura (sheeting); 3. manuale: può tagliare formati di lunghezza diversa da uno stesso rotolo

✓ INDUSTRIA 4.0 e SMART REMOTE SYSTEM

Miura può essere predisposta per l'**Industria 4.0** e collegata alla rete internet per l'assistenza da remoto ed avere una diagnostica veloce ed efficiente





Letto avanzato dei crocini



Sensore ottico per l'allineamento verticale automatico



Pannello di controllo per l'allineamento verticale automatico



Software intuitivo e facile da usare



Regolazione micrometrica della posizione dei coltelli (fornita di serie)



Vite di registro pressione della lama



Coltello longitudinale a lama rotante singola con cuscinetto (lama doppia optional)



Coltello compatto longitudinale a lama rotante, singolo o doppio (optional)



Sistema di riavvolgimento anteriore: riavvolge la bobina tagliata fino a 3 bobine più piccole (optional)



Area di lavoro sempre pulita grazie all'ampia sacca di raccolta sfridi



Può essere equipaggiata con (optional):
1. **Stacker Motorizzato** in linea con la taglierina: altezza e inclinazione regolabili elettronicamente. Estendibile fino a 3,2 metri
2. Tavolo di raccolta stampe **pieghevole**
3. Tavolo di raccolta stampe **inclinabile con ruote**



Larghezza di lavoro	1650 mm
Velocità di avanzamento	1 - 30 m/min
Unità di taglio utilizzabili	max. 8
Velocità di taglio trasversale	5 - 120 m/min
Diametro max. rotolo	Ø 300 mm
Peso max. rotolo	60 kg
Materiali lavorabili	Carta da parati, canvas & poliestere (con liner), carta, vinile & vinile autoadesivo, display backlit & frontlit, banner in PVC, gomma magnetica, policarbonato in film, materiale riflettente, altro ancora..
Alimentazione	230 V - 50 Hz - 650 W
Dimensioni (L x P x H)	2460 x 1000 x 1330 mm
Peso	415 kg
Dimensioni macchina con imballo (L x P x H)	2650 x 1150 x 1650 mm
Peso macchina con imballo	500 kg



V. San Felice 13 - 10092 Beinasco (TO)
Tel. 011.349.83.43 - 011.349.31.50

WWW.GSIPERIFERICHE.IT
E-mail : info@gsiperiche.it