

BF REFLEX FIRE RETARDANT

B-FLEX
HEAT TRANSFER VINYL

SERIE DA TAGLIO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il termoadesivo BF REFLEX FIRE RETARDANT è resistente alle fiamme assicurando un effetto protettivo dove necessario. Questa caratteristica è certificata con standard riconosciuti a livello internazionale quali: EN ISO 11612, EN ISO 14116, ASTM 1506, EN 469, NFPA 701.

Il film BF REFLEX 796AFR è prodotto mescolando allo strato di poliuretano delle microsferiche di vetro che permettono la rifrazione della luce quando il film è colpito da una fonte luminosa. Ha un indice di rifrangenza maggiore di 420 cd/lux*m2. Si applica su tutti i capi in cotone, sintetici, misti, nylon e tessuti trattati.

L'alta visibilità di questo film è certificata con standard internazionali EN ISO 20471, ANSI 107- 2015, CSA-Z96-15, AS/NZS 1906.

TECNICHE POSSIBILI

- Affiancamento
- Sormonto su altre serie

FASI DI APPLICAZIONE

- Taglio del film - lama con gradiente a 60°
- Spellicolo e rimozione delle parti in eccesso
- Accensione pressa - portare a 140°C
- Posizionamento della grafica sul tessuto
- Pressata - 140°C per 10 secondi
- Attendere 6/7 secondi
- Rimozione liner - semi-caldo

DIMENSIONI

H 50 cm L 25 mt / 10 mt / 5 mt / 1 mt

Certificato Ignifugo

EN ISO 11612, EN ISO 14116, ASTM 1506, EN 469, NFPA 701

Certificato Alta Visibilità

EN ISO 20471 - ANSI/ISEA 107 - CSA Z96 15 - AS/NZS 1906

DATI TECNICI



Film: PU/poliuretano



Spessore: 140μ (±5%)



Liner: PET adesivo



Finitura: Reflex



Rifrangenza: R>420 cd/lux*m2

IMPOSTAZIONE PLOTTER



Impostazione taglio: speculare



Impostazione lama suggerita: 60°



Taglio minimo: 0,5 cm

APPLICAZIONE



Temperatura: 140°C - 285°F



Tempo: 10''



Rimozione liner: semi-caldo,
attendere 6/7 secondi



Pressione: media - 3,5 bar - 50 PSI



Tessuti: organici, sintetici, misti,
nylon e tessuti trattati

RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio dopo l'applicazione 12 ore

Temperatura massima 60°C

Lavaggi a secco

✗

Asciugatrice

✗



V. San Felice 13 - 10092 Beinasco (TO)
Tel. 011.349.83.43 - 011.349.31.50

WWW.GSIPERIFERICHE.IT
E-mail : info@gsiperiferiche.it

BF REFLEX FIRE RETARDANT

GUIDA COLORI



- *Certificato Ignifugo e Alta Visibilità*
- *Effetto rifrangente*
- *Facile da sfridare*



BF REF796AFR

RIFRANGENTE IGNIFUGO ARGENTO

