



imagePROGRAF TC-21

QUALITÀ E CONVENIENZA CON UN DESIGN COMPATTO

Una stampante desktop da 24" per applicazioni di grande formato, compatta, conveniente e sostenibile, che offre una qualità professionale in spazi ridotti. È facile da usare, perfetta per la casa, piccoli uffici del settore AEC, negozi al dettaglio, alberghi e scuole, e rispetta i vincoli di budget e spazio.

VANTAGGI

- **Qualità elevata a costi contenuti**
È possibile realizzare una vasta gamma di stampe utilizzando fogli singoli di diverse dimensioni. In grado di stampare poster con margini ridotti al minimo, permette un notevole risparmio di tempo evitando operazioni di rifilatura. Gli inchiostri a pigmento di alta qualità, combinati con un avanzato processo di elaborazione delle immagini, garantiscono colori più intensi e immagini più nitide¹, offrendo stampe di grande impatto visivo.
- **Facilità d'uso**
Il portarotolo privo di asta e la procedura ottimizzata di caricamento, semplificano la gestione della carta in rotolo, mentre il pannello operativo inclinabile offre una visibilità ottimale delle informazioni da diverse altezze. L'alimentatore automatico incorporato consente il passaggio dalla carta in rotolo ai fogli singoli senza intervento manuale, permettendo di ampliare la gamma di applicazioni realizzate, grazie alla possibilità di gestire fogli di dimensioni diverse.
- **Supporto ibrido**
Ottimizza il lavoro ibrido e passa facilmente dalla stampante di casa a quella d'ufficio. imagePROGRAF TC-21 condivide software e strumenti per l'invio dei lavori (ad es. Direct Print Plus, Free Layout Plus, e così via) con i modelli imagePROGRAF a 5 colori per ufficio (TZ, TX, TM).
- **Sostenibilità ambientale**
Raggiungi i tuoi obiettivi di sostenibilità con la certificazione EPEAT Gold² per l'efficienza energetica, imballaggi privi di polistirolo (EPS) e un uso del 40% di materiali plastici riciclati. I flaconi d'inchiostro da 70 ml in plastica riciclabile riducono la frequenza di sostituzione dell'inchiostro. Il livello di rumorosità ridotto rende la stampante ideale per gli ambienti silenziosi.

1. Rispetto al modello precedente imagePROGRAF TC-20.
2. EPEAT Gold è un marchio registrato negli Stati Uniti.

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF TC-21

TECNOLOGIA DELLA STAMPANTE		Unità rotolo raccoglitore supporti	N/D
Tipo di stampante	4 colori, da 24"	Larghezza stampa senza bordi (solo rotolo)	A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, 17", 18", 24" Superiore/inferiore: senza bordi Sinistro/destro: circa margine di 0,5 mm
Tecnologia di stampa	Tipo integrato Canon Bubble Jet on-demand a 4 colori (4 chip per testa di stampa, 1 testa di stampa)	Numero massimo di stampe erogate	Stand (pedistallo) + Basket (SD-24) / Basket desktop (BU-06): posizione standard - 1 foglio
Risoluzione di stampa	2400 x 1200 dpi	REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO	
Numero di ugelli	Totale: 4352 ugelli BK: 1280 ugelli C, M, Y: 1024 ugelli ciascuno	Alimentazione	100 - 240 V CA (50 - 60 Hz)
Precisione delle linee	+/- 0,1% o inferiore Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti di stampa devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni	Consumo energetico	In funzione: circa 28 W In modalità Sleep: circa 2,3 W Tempo di inattività per passare alla modalità sleep: circa 5 minuti Spenta: circa 0,07 W
Passo degli ugelli	1200 dpi x 2 linee	Ambiente operativo	Temperatura: 15 - 30 °C Umidità: 10 - 80% di umidità relativa (senza condensa)
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 280 ml (70 ml x 4 per BK, C, M, Y) Inchiostro in vendita: 70 ml (BK, C, M, Y)	Rumorosità acustica (pressione/potenza)	In funzione: circa 41,5 dB(A) (carta comune, modalità standard, modalità disegno a tratto/testo) In Stand-by: max. 35 dB(A) (misurazione secondo lo standard ISO 7779)
Tipo di inchiostro	Inchiostri a pigmenti: 4 colori BK/C/M/Y		
Sistemi operativi compatibili	32 Bit: Windows7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14.15	Normative	In funzione: circa 60 dB (carta comune, modalità standard, modalità disegno a tratto/testo) (misurazione secondo lo standard ISO 7779)
Linguaggi di stampa	N/D (stampa diretta non supportata)	Certificazioni ambientali	Marchio CE, marchio UKCA
Altri protocolli di invio dei lavori supportati	Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS		
Interfacce standard	Porta USB-A Port: N/D Porta USB-B: USB ad alta velocità Ethernet: IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac	DIMENSIONI E PESO	
MEMORIA		Dimensioni fisiche (L x P x A) e peso	Unità principale 968 x 533 x 245 mm (ASF chiuso, pannello operativo non inclinato) 968 x 593 x 245 mm (ASF chiuso, pannello operativo inclinato) 968 x 613 x 395 mm (ASF aperto, pannello operativo inclinato) 32 kg (escl. inchiostro, incl. testa di stampa)
Memoria standard	1 GB		Unità principale + Basket desktop (BU-06) 968 x 595 x 965* mm (ASF chiuso, pannello operativo non inclinato, basket chiuso) 968 x 845 x 1115* mm (ASF aperto, pannello di controllo inclinato, basket aperto) 33 kg (escl. inchiostro, incl. testa di stampa) * Altezza al di sopra della quale il tessuto non tocca il pavimento quando si apre il basket desktop
Hard disk	Slot di espansione: No N/D		Unità principale + Stand (pedistallo) + Basket (SD-24) 968 x 720 x 874 mm (ASF chiuso, pannello operativo non inclinato, basket chiuso) 968 x 868 x 1024 mm (ASF aperto, pannello operativo inclinato, basket aperto) 43 kg (escl. inchiostro, incl. testa di stampa)
VELOCITÀ DI STAMPA		Dimensioni e peso della confezione	Stampante (unità principale): 1120 x 726 x 406 mm, 45 kg Basket desktop (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 2 kg Stand (pedistallo) + Basket (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg
Disegno CAD:	Carta comune (A1, B/N): 0:30 (Standard) Carta comune (A1, Colore): 1:00 (Standard)	MATERIALI INCLUSI	
Poster	Carta comune (A1) 1:01 (Bozza) 1:51 (Standard) Carta patinata (A1) 2:42 (Bozza) 4:23 (Standard)	Contenuto della confezione	Stampante, testa di stampa, cavo di alimentazione, set di serbatoi d'inchiostro in dotazione, guida all'installazione, brochure sicurezza/standard ambientali, foglio indirizzi LFP Eur, avviso per PosterArtist WEB, foglio materiali protettivo con flangia
GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA		Software incluso	Software disponibile scaricabile dal Web
Alimentazione e uscita supporti di stampa	Carta in rotolo: un rotolo, caricamento frontale, uscita frontale Foglio singolo: alimentatore di fogli automatico, rivolto verso l'alto, lato anteriore	OPZIONI	
Larghezza supporti di stampa	Carta in rotolo: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17" Foglio singolo: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, Ledger, Letter, Legal, Foolscap, Executive, ARCH A, Foto (10x12", 10x15", 8x10", 7x10", 5x7", 4x6" [KG], 2L, L), Busta (Com 10, DL, C5, Monarch), B-Ufficio, M-Ufficio, personalizzata (larghezza: da 89 a 297 mm, lunghezza: da 127 a 1200 mm)	Accessori opzionali	Basket desktop BU-06 Stand + Basket SD-24
Spessore supporti di stampa	Rotolo/foglio: 0,08 - 0,28 mm	MATERIALI DI CONSUMO	
Lunghezza minima stampabile	Carta in rotolo: 203,2 mm Foglio singolo: 127 mm	Componenti sostituibili dall'utente	Serbatoio d'inchiostro PFI-050 (70 ml) Testa di stampa PF-08 Cartuccia di manutenzione MC-32
Lunghezza massima stampabile	Carta in rotolo: 4 m Foglio singolo: 1200 mm		
Diametro massimo del rotolo di carta	110 mm		
Dimensione interna supporti di stampa	Diametro interno del rotolo: 2"		
Margini area consigliata	Carta in rotolo: 5 mm superiore, inferiore e laterale (per alcune modalità foto: 30 mm superiore e inferiore) Foglio singolo: 5 mm superiore, inferiore e laterale	NOTE A PIÙ PAGINA	1. Per l'attivazione e la disattivazione della LAN wireless, consultare il manuale utente. 2. EPEAT Gold è un marchio registrato negli Stati Uniti.
Margini area stampabile	Carta in rotolo: 5 mm superiore, inferiore e laterale (per alcune modalità foto: 30 mm superiore e inferiore) Carta in rotolo (margini minimi): 0 mm superiore e inferiore, circa 0,5 mm laterale Foglio singolo: 5 mm superiore, inferiore e laterale	LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ	Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso. TM e ®: tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi.
Capacità di alimentazione supporti di stampa	Carta in rotolo: un rotolo Fogli singoli: A4, Letter - 100 fogli (carta comune) A3, B4, Ledger, Legal, 10x12", 10x15" - 50 fogli (carta comune) FS, Foolscap, ARCH A, C4, B-Ufficio, M-Ufficio - 10 fogli (carta comune) Altro: 1 foglio		Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.



Via San Felice, 13 - 10092 Beinasco (TO)
Tel: 011.349.83.43 - 011.349.31.50

www.gsiperiferiche.it
e-mail: info@gsiperiferiche.it