



Heat Seal Machines

TRANSMATIC - G.S.I. Perifer



TS 5PA

TS 5PA

I	Dimensione piastra	50x40 cm
	Tensione alimentazione	230 V monofase
	Potenza max.	KW 2,2
	Consumo	KW/h 1,0
	Temperatura	50°-255° C
	Tempo regolabile	0-999,9 sec.
	Pressione	0-600 gr/cm ²
	Peso netto	Kg 116

Pressa a caldo a funzionamento pneumatico con doppio piano di lavoro e piatto riscaldante mobile a pantografo con spostamento dei piatti automatico tramite pedale.

Dotata di sicurezza per le mani.

Caratteristiche tecniche

- Regolazione digitale del tempo, della temperatura tramite touch screen
- Impostazione e memorizzazione di 4 preset
- Sistema rilevazione automatica guasti
- Conta pezzi giornaliero e totale

D	Abmessungen des Plateaus	50x40 cm
	Spannung	230 V mon.
	Anschlusswert	KW 2,2
	Anschlusswert/h	KW/h 1,0
	Temperatur	50°-255° C
	Zeiteinstellung	0-999,9 sec.
	Anpressdruck	0-600 gr/cm ²
	Gewicht netto	Kg 116

Pneumatische Presse mit doppelten Arbeitsplatten und seitlich ausschwenkbarer Heizplatte, automatische Ausführung mit Fusspedal. Ausstattung mit Handsicherung.

Technische Eigenschaften

- Digitale Zeit- und Temperatureinstellung über Touchscreen
- Einstellung und Speicherung von 4 Vorprogrammierungen
- automatische Fehlerquellenanzeige
- Tägliche und historische Stückzahlanzeige

Grafiche

UK	Dimension of the plate	50x40 cm
	Current	230 V mon.
	Power consumption	KW 2,2
	Power consumption/h	KW/h 1,0
	Temperature	50°-255° C
	Time regulable	0-999,9 sec.
	Pressure	0-600 gr/cm ²
	Net weight	Kg 116

Pneumatic heat press with double heating plates and moveable heating plate with automatic version of the plates by a footpedal, equipped with hand security.

Features:

- Digital adjustment of time and temperature with touch screen
- Setting and storage of 4 presets
- Automatic fault detection system
- Daily and historical piece counter

F	Dimension de la plaque	50x40 cm
	Voltage	230 V mon.
	Consommation totale	KW 2,2
	Consommation totale/h	KW/h 1,0
	Température	50°-255° C
	Regulations du temps	0-999,9 sec.
	Pression	0-600 gr/cm ²
	Poids net	Kg 116

Presse pneumatique avec double plaque de travaille et plateau chauffant amovible avec déplacement automatique des plateaus avec sécurité pour les mains.

Les plaques inférieures sont interchangeableables.

Caractéristiques:

- Réglage digitale du temps et de la température par l'entremise de l'écran tactile
- Réglage et mémorisation de 4 préréglages
- Système de détection de défaut automatique
- Compteur de pièces tous les jours et total



G.S.I. PERIFERICHE
GRAFICHE