



imagePROGRAF TX-3200

PRODUTTIVITÀ AL CENTRO NEGLI AMBIENTI DI STAMPA AD ALTI VOLUMI

Accelera i processi di lavoro con una stampante da 36" a 5 colori rispettosa dell'ambiente, che offre produttività, facilità d'uso, qualità professionale delle immagini e misure di sicurezza avanzate. Progettata per aziende, enti governativi e fornitori di servizi di stampa di grandi dimensioni del settore AEC&M.

VANTAGGI

- **Produttività eccezionale**
Incrementa la produttività con una velocità di stampa di 3,3 ppm (A1) e riduci al minimo i tempi di inattività, grazie alla sostituzione dei media più veloce del 30%, alla configurazione a doppio rotolo e ai serbatoi d'inchiostro sostituibili durante la stampa. Elimina gli errori di stampa con la calibrazione del colore, il monitoraggio della testa di stampa e le regolazioni automatiche.
- **Maggiore facilità d'uso**
Ottimizza i flussi di lavoro con il caricamento automatico dei media, impostazioni dei supporti semplificate, un'interfaccia intuitiva e Direct Print Plus, uno strumento gratuito per l'invio dei lavori che riduce al minimo gli errori di stampa grazie alla visualizzazione in anteprima dei documenti.
- **Immagini di qualità professionale**
Realizza stampe di alta qualità con gli inchiostri a pigmenti resistenti all'acqua, crea layer ben definiti nelle stampe di disegni CAD con il nuovo inchiostro magenta e garantisci stampe estremamente precise, dalle linee nitide e i colori brillanti.
- **Elevati livelli di sicurezza**
Da una migliore crittografia delle comunicazioni alla stampa sicura con codice PIN, fino al processo di autenticazione avanzato e alla cancellazione sicura dell'hard disk, imagePROGRAF TX-3200 offre il massimo livello di protezione per documenti, dispositivi e rete.
- **Sostenibilità ambientale**
imagePROGRAF TX-3200 vanta la certificazione EPEAT Gold* per l'efficienza energetica e il packaging privo di polistirolo.

* EPEAT Gold è un marchio registrato negli Stati Uniti

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF TX-3200

TECNOLOGIA DELLA STAMPANTE		Larghezza stampa senza bordi (solo rotolo)	[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm e larghezza del rotolo personalizzata (152,4 - 917 mm) Il formato "Stampabile" è stampato come tecnologia micro margine, che significa che non viene utilizzato con il foro del piano di copiatura
Tipo di stampante	36" a 5 colori	Numero massimo di stampe	[Basket multi-posizione] Posizione standard: 1 foglio Posizione piana: A2 orizzontale, carta lucida 10 fogli, carta patinata 20 fogli, carta comune 20 fogli (esclude la condizione di forte arricciamento)
Tecnologia di stampa	Tipo integrato Canon Bubble Jet a 6 colori (6 chip per testa di stampa x 1 testa di stampa)		[Impilatore] Posizione basket: 1 foglio (escludendo la condizione di arricciamento) Posizione piegatura: A0/A1 verticale, disegno CAD, carta comune da 90 g/m ² 20 fogli, carta non patinata 100 fogli (escludendo la condizione di arricciamento) Posizione flatbed: A1/A2 orizzontale, disegno CAD, carta comune da 90 g/m ² 20 fogli, carta non patinata 100 fogli (escludendo la condizione di arricciamento)
Risoluzione di stampa	2400 x 1200 dpi	REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO	
Numero di ugelli	Totale: 15.360 ugelli MBK: 5120 ugelli BK, C, M, Y: 2560 ugelli ciascuno	Alimentazione	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Precisione delle linee	±0,1% o inferiore Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti di stampa devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni	Consumo energetico	In funzione: max 85 W Modalità sleep: max 2,2 W Tempo di inattività per passare alla modalità sleep: circa 5 minuti Spenta: massimo 0,1 W
Passo degli ugelli	1200 dpi x 2 linee	Ambiente operativo	Temperatura: 15-30 °C, umidità: 10-80% di umidità relativa (senza condensa)
Dimensioni gocce di inchiostro	Minimo 5 pl per colore	Rumorosità acustica (potenza/pressione)	In funzione: circa 51 dB (A) (carta comune 2, modalità standard, modalità disegno linee/testo) (misurazione conforme alla norma ISO 7779) In sospensione: max 35 dB(A) In funzione: max 69 dB (carta comune 2, modalità standard, modalità disegno linee/testo) (misurazione conforme alla norma ISO 7779)
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 970 ml (330 ml per MBK, 160 ml per altri) Inchiostro in vendita: 160/330/700 ml	Normative	Marchio CE, marchio UKCA
Tipo di inchiostro	Inchiostro a pigmenti: 5 colori MBK/BK/C/M/Y	Certificazioni ambientali	Certificazione CB, EPEAT Gold ¹
Sistemi operativi compatibili	32 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14.x	DIMENSIONI E PESO	
Altri protocolli supportati per l'invio dei lavori	Apple AirPrint	Dimensioni fisiche e peso	L x P x A Unità principale con stand 1390 x 984 x 1168 mm (basket aperto) 1390 x 766 x 1168 mm (basket chiuso) 103 kg (incluso set portarotolo, esclusi inchiostro e testa di stampa)
Linguaggi di stampa	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (invio solo tramite FTP)	Dimensioni e peso della confezione	Stampante (unità principale con pallet): 1626 x 903 x 1033 mm, 157 kg Unità rotolo: 1524 x 562 x 461 mm, 31 kg
Interfacce standard	Porta A USB: memoria USB (stampa diretta) Porta USB tipo B: USB ad alta velocità Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	MATERIALI INCLUSI	
	*Per l'attivazione e la disattivazione della LAN wireless, consultare il manuale utente	Contenuto della confezione	Stampante, stand, 1 testa di stampa, cavo di alimentazione, 1 set di serbatoi di inchiostro in dotazione, 1 portarotolo (bobina), supporto interno carta da 3", guida all'installazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali, foglio indirizzi LFP Eur, foglio con informazioni importanti, guida alla configurazione del supporto della stampante, avviso per PosterArtist WEB
MEMORIA		Software incluso	Software disponibile scaricabile dal Web
Memoria standard	128 GB (memoria fisica da 2 GB) Slot di espansione: No	OPZIONI	
Hard disk	500 GB (crittografato)	Accessori opzionali	Portarotolo 2"/3": RH2-34 Unità rotolo: RU-32 Impilatore: SS-31 Supporto IC Card Reader: RA-01
VELOCITÀ DI STAMPA		MATERIALI DI CONSUMO	
Disegno CAD	Carta comune (A1) 0:17 (Fast Economy Mode): 3,3 ppm Carta comune (A0) 0:32 (Fast Economy Mode) 0:35 (Fast) 1:06 (Standard)	Componenti sostituibili dall'utente	Serbatoi d'inchiostro: M: PFI-111 (160ml)/PFI-311 (330ml)/PFI-711 (700ml) MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160ml)/PFI-310 (330ml)/PFI-710 (700ml) Testa di stampa: PF-06 Lama taglierina: CT-07 Cartuccia di manutenzione: MC-30
GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA		NOTE A PIÙ DI PAGINA	
Alimentazione e uscita supporti di stampa	Carta in rotolo: un rotolo, caricamento frontale, uscita frontale Carta in rotolo supplementare: un rotolo, caricamento frontale, uscita frontale Foglio singolo: caricamento frontale, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)	1. EPEAT Gold è un marchio registrato negli Stati Uniti.	
Larghezza supporti di stampa	Carta in rotolo: 152,4 mm - 917 mm Foglio singolo: 152,4 mm - 917 mm	LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ	
Spessore supporti di stampa	Rotolo/foglio: 0,07 - 0,8 mm	Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso.™ e ®: tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi.	
Lunghezza minima stampabile	Rotolo carta: 101,6 mm (esclusi tessuti, carta lucida e pellicola opaca traslucida; per questi supporti, la lunghezza è di 200 mm) Foglio singolo: 203,2 mm	Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa (carta) consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte	
Lunghezza massima stampabile	Carta in rotolo: 18 m (varia in base al sistema operativo e all'applicazione) Foglio singolo: 1,6 m		
Diametro massimo del rotolo di carta	170 mm		
Dimensione interna supporti di stampa	Diametro interno del rotolo: 2"/3" (50,8/76,2 mm)		
Margini consigliati	Carta in rotolo: superiore: 20 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo: superiore: 20 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo (Apple AirPrint): superiore: 20 mm, inferiore: 31 mm, laterale: 3 mm		
Margini area stampabile	Carta in rotolo: superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm Carta in rotolo (stampa senza bordi): superiore: 0 mm, inferiore: 0 mm, laterale: 0 mm Foglio singolo: superiore: 3 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo (Apple AirPrint): superiore: 3 mm, inferiore: 12,7 mm, laterale: 3 mm		
Capacità di alimentazione supporti di stampa	Carta in rotolo: due rotoli. È possibile la commutazione automatica. Carta in rotolo, foglio singolo: commutazione manuale Foglio singolo: 1 foglio		
Unità di riavvolgimento	L'unità di riavvolgimento rotolo bidirezionale consente l'avvolgimento della superficie stampata all'interno o all'esterno del rotolo		



Via San Felice, 13 - 10092 Beinasco (TO)
Tel: 011.349.83.43 - 011.349.31.50

www.gsiperiferiche.it
e-mail: info@gsiperiferiche.it