

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

BF PRINTUV è un film in poliuretano bianco coprente con finitura opaca, stampabile con inchiostri UV. È privo di PVC, plastificanti e metalli pesanti. Il supporto in poliestere adesivo garantisce una perfetta stabilità durante le fasi di stampa. Dopo il taglio e la sfridatura, il prodotto può essere posizionato sul capo prelevandolo con il BF MYLAR, che va poi rimosso a caldo.

Si può procedere al taglio e all'applicazione immediatamente dopo la fase di stampa, data l'asciugatura immediata degli inchiostri.

### FASI DI APPLICAZIONE

- Stampa - non speculare
- Taglio del film - lama con gradiente a 45°
- Spellicolo e rimozione delle parti in eccesso
- Applicazione BF MYLAR - rimuovere bolle d'aria
- Separare la stampa dal supporto
- Accensione pressa - portare a 140°C
- Posizionamento della stampa frontale sul tessuto
- Pressata - 140°C per 10 secondi
- Rimozione BF MYLAR - a caldo

### DIMENSIONI

**H 50 cm** L 25 mt / 12,5mt / 5 mt

**H 75 cm** L 25 mt (su richiesta)

**H 100 cm** L 25 mt (su richiesta)

**H 150 cm** L 25 mt (su richiesta)

Oeko-Tex  
Standard 100  
Classe I






Conforme  
normativa REACH  
n°1907/2006/EU






### DATI TECNICI

-  Film: PU/poliuretano
-  Spessore: 80μ (±5%)
-  Liner: PET adesivo
-  Finitura: opaca
-  Inchiostri: UV

### IMPOSTAZIONE PLOTTER

-  Impostazione taglio: non speculare
-  Lama: 45°
-  Taglio minimo: 0,5 cm

### APPLICAZIONE

-  Temperatura: 140°C - 285°F
-  Tempo: 10''
-  Rimozione liner: a caldo
-  Pressione: media - 3,5 bar - 50 PSI
-  Tessuti: organici, sintetici, misti

### RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio dopo l'applicazione	12 ore
Temperatura massima*	40°C
Lavaggi a secco	✗
Asciugatrice	✗

\*Temperature riferite al termoadesivo; per gli inchiostri fare riferimento alla scheda tecnica del produttore.

**BF PRINTUV**

SERIE DA STAMPA



- *Asciugatura inchiostri immediata*
- *Nuovo utilizzo della stampante UV*
- *Resistenza ai lavaggi*