

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La serie BF WINDSTOP è composta da film in poliuretano termoadesivo formulati per l'applicazione su tessuto SOFTSHELL.

L'applicazione a soli 110°C rende questo film unico e idoneo alla realizzazione di loghi e grafiche destinati anche a giacche impermeabili, cappellini, scarpe ed indumenti sintetici.

Il film è totalmente coprente e, grazie al suo strato barrierante, anche sublistop.

La linea di taglio è altamente visibile e la lavorabilità del prodotto unica; il supporto è in poliestere adesivo e permette uno spellicolamento veloce ed un facile riposizionamento dei caratteri accidentalmente rimossi.

TECNICHE POSSIBILI

- Affiancamento
- Sormonto da altre serie

FASI DI APPLICAZIONE

- Taglio del film - lama con gradiente a 45°
- Spellicolo e rimozione delle parti in eccesso
- Accensione pressa - portare a 110°C
- Posizionamento della grafica sul tessuto
- Pressata - 110°C per 8 secondi
- Rimozione liner - a caldo

DIMENSIONI

H 50 cm L 20 mt / 10 mt / 5 mt / 1 mt

H 75 cm L 20 mt (su richiesta)

H 100 cm L 20 mt (su richiesta)

H 150 cm L 20 mt (su richiesta)

Conforme
normativa REACH
n°1907/2006/EU

DATI TECNICI

 Film: PU/poliuretano

 Spessore: 180μ (±5%)

 Liner: PET adesivo

 Finitura: opaca

IMPOSTAZIONE PLOTTER

 Impostazione taglio: speculare

 Impostazione lama suggerita: 45°

 Taglio minimo: 1 cm

APPLICAZIONE

 Temperatura: 110°C - 230°F

 Tempo: 8''

 Rimozione liner: a caldo

 Pressione: media - 3,5 bar - 50 PSI

 Tessuti: Softshell, tessuti tecnici e tessuti sublimati

RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio dopo l'applicazione 12 ore

Temperatura massima 40°C

Lavaggi a secco ✗

Asciugatrice ✗

BF WINDSTOP



- *Applicazione su Softshell e tessuti tecnici*
- *Sublistop*
- *Totalmente coprente*



BF W700A
BIANCO WINDSTOP



BF W792A
ORO WINDSTOP



BF W796A
ARGENTO WINDSTOP



BF WFLU020A
GIALLO FLUO WINDSTOP



BF WFLU030A
ARANCIO FLUO WINDSTOP



BF WFLU040A
ROSA FLUO WINDSTOP



BF WFLU050A
VERDE FLUO WINDSTOP

