



imagePROGRAF PRO-6600

TRASFORMA LA TUA VISIONE IN UNA PRECISIONE SENZA TEMPO

Migliora le tue stampe fotografiche e fine art con una qualità dell'immagine e una durata imbattibili grazie alla stampante a 12 colori imagePROGRAF PRO-6600. Ottieni colori più fedeli dalla gradazione e precisione perfette, oltre a neri intensi e ipnotici, per stampe che catturano appieno la visione dell'artista.

- **Eccezionale qualità dell'immagine**
Ottieni una stampa perfetta con un'eccezionale gradazione dei colori per fotografie e opere d'arte di grande impatto. L'innovativo set di inchiostri a 12 colori LUCIA PRO II¹ con Chroma Optimizer offre neri più intensi e precisi
- **Maggiore durata**
Rendi la tua arte a prova di futuro con imagePROGRAF PRO-6600. Migliora la resistenza delle tue stampe con un inchiostro altamente resistente ai graffi e preserva il tuo lavoro per 200 anni grazie all'inchiostro a pigmenti ad alta resistenza alla luce². Scopri una resistenza senza pari e definisci un nuovo standard in termini di durata della stampa
- **Flussi di lavoro semplificati**
Trasforma i flussi di lavoro di stampa con una gestione dei supporti e impostazioni semplificate. Migliora l'efficienza grazie alla configurazione a doppio rotolo, al sistema di caricamento automatico dei supporti, alla pratica luce a LED interna e all'indicatore del formato dei rotoli di carta. Crea veri e propri capolavori con la nuova funzione di monitoraggio della testa di stampa e la regolazione automatica dell'allineamento, per immagini prive di deterioramento
- **Incremento della sostenibilità**
Proteggi l'ambiente consumando meno energia durante il funzionamento e lo spegnimento. La stampante imagePROGRAF PRO-6600 è certificata EPEAT Gold³ e il suo imballaggio è privo di polistirolo⁴

¹ Undici inchiostri su dodici sono di nuova concezione. L'inchiostro nero opaco è lo stesso utilizzato da imagePROGRAF GP-2000/4000.

² Utilizzando carta Canon Photo Paper Pro Platinum. Valore previsto calcolato in base al metodo di prova della resistenza alla luce interna e ai criteri di valutazione della durata del metodo di valutazione della conservazione delle immagini delle stampe fotografiche digitali a colori (JEITA CP-3901B) pubblicato da JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

³ EPEAT Gold è un marchio registrato negli Stati Uniti.

⁴ Riduzione del 58,9% del polistirolo nella confezione se è inclusa una seconda unità rotolo.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

TECNOLOGIA DELLA STAMPANTE

Tipo di stampante

Tecnologia di stampa

Risoluzione di stampa

Numero di ugelli

Precisione delle linee

Passo degli ugelli

Dimensioni gocce di inchiostro

Capacità inchiostro

Tipo di inchiostro

Sistemi operativi compatibili

Altri protocolli di invio dei lavori supportati

Linguaggi di stampa

Interfacce standard

MEMORIA

Memoria standard

Disco rigido

VELOCITÀ DI STAMPA

GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA

Alimentazione e uscita supporti di stampa

Larghezza supporti di stampa

Spessore supporti di stampa

Lunghezza minima stampabile

Lunghezza massima stampabile

Diametro massimo del rotolo di carta

Dimensione interna supporti di stampa

Margini area consigliata

12 colori, 60"

Tipo integrato Canon Bubble Jet (su richiesta) 12 colori (12 chip per testa di stampa x 1 testa di stampa)

2400 x 1200 dpi

18.432 ugelli (1536 ugelli x 12 colori)

±0,1% o inferiore
Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti di stampa devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni

600 dpi x 2, include sistema di rilevamento e compensazione ugelli inceppati

Minimo 4 pl per colore

Inchiostro in dotazione: 3960 ml (330 ml per ciascun colore)
Inchiostro in vendita: 160/330/700 ml

Inchiostri a pigmenti: 12 colori (Nero opaco, Nero fotografico, Ciano, Magenta, Giallo, Grigio, Ciano fotografico, Magenta fotografico, Grigio fotografico, Rosso, Blu, Chroma Optimiser)

32 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Apple AirPrint

PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Porta USB A: memoria USB (Direct Print) per file PDF/JPEG
Porta USB tipo B: USB ad alta velocità
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

3 GB

Slot di espansione: No

500 GB (HDD crittografata)

Carta comune (A0)
1:37 (Fast)
2:49 (Standard)

Carta patinata (A0)
2:49 (Standard)
5:35 (High Quality)

Carta fotografica lucida (A0)
5:35 (Standard)
8:50 (High Quality)

Carta in rotolo superiore: un rotolo, caricamento superiore, uscita frontale
Carta in rotolo inferiore: un rotolo, caricamento frontale, uscita frontale
Foglio singolo: caricamento superiore, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)

Carta in rotolo: 152,4 - 1524 mm
Foglio singolo: 152,4 - 1524 mm

Rotolo/foglio: 0,07 - 0,8 mm

Carta in rotolo: 101,6 mm (carta Cross e Canvas: 200 mm)
Foglio singolo: 203,2 mm

Carta in rotolo: 18 m (varia in base al sistema operativo e all'applicazione)
Foglio singolo: 1,6 m

170 mm

Diametro interno rotolo: 2"/3"

Carta in rotolo: superiore: 20 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm
Foglio singolo: superiore: 20 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm

Margini area stampabile

Capacità di alimentazione supporti di stampa

Unità riavvolgitore supporti

Larghezza stampa senza bordi (solo rotolo)

Numero massimo di stampe erogate

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO

Alimentazione

Consumo energetico

Ambiente operativo

Rumorosità acustica (potenza/pressione)

Normative

Certificazioni ambientali

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche e peso

Dimensioni e peso della confezione

MATERIALI INCLUSI

Contenuto della confezione

Software incluso

OPZIONI

Accessori opzionali

CONSUMABILI

Componenti sostituibili dall'utente

Carta in rotolo: superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm
Carta in rotolo (stampa senza bordi): superiore: 0 mm, inferiore: 0 mm, laterale: 0 mm

Foglio singolo: superiore: 3 mm, inferiore: 12,7 mm, laterale: 3 mm
Carta in rotolo: due rotoli. È possibile la commutazione automatica
Carta in rotolo, foglio singolo: è possibile la commutazione manuale
Foglio singolo: 1 foglio

L'unità raccoglirotolo bidirezionale consente l'avvolgimento della superficie stampata all'interno o all'esterno del rotolo

[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60"

[Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm
Oltre a quanto sopra, la stampa senza bordi in formato personalizzato è supportata solo su carta in rotoli secondo la definizione dell'utente

Posizione standard: 1 foglio
Posizione piana: A2 orizzontale, carta lucida meno di 10 fogli, carta patinata meno di 20 fogli (escluse condizioni di forte arricciamento)

100-240 Vca (50-60 Hz)

In funzione: max 85 W

In modalità sospensione: max 2,2 W

Impostazione predefinita del tempo di passaggio in modalità sospensione: circa 5 minuti
Spento: max 0,1 W

Temperatura: 15-30 °C, umidità: 10-80% di umidità relativa (senza condensa)

In funzione: circa 48 dB (A) (misurazione basata su carta fotografica lucida HG/Standard/60" ISO7779)

Standby: max 35 dB(A)

In funzione: max 6,6 B (misurazione basata su carta fotografica lucida HG/Standard/60" ISO7779)

Marchio CE, marchio UKCA

Certificazione CB, EPEAT Gold²

L x P x A

Unità principale + supporto

1999 x 984 x 1168 mm (cestello aperto)

1999 x 766 x 1168 mm (cestello chiuso)

171 kg (incluso set portarotolo, esclusi inchiostro e testa di stampa)

Stampante (unità principale con pallet): 2227 x 915 x 1025 mm, 222 kg

Unità rotolo: 2133 x 562 x 461 mm, 42 kg

Stampante, supporto stampante, 1 testa di stampa, cavo di alimentazione, 1 set di serbatoi di inchiostro in dotazione, guida all'installazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali, foglio indirizzi LFP Eur, foglio con informazioni importanti, guida alla configurazione del supporto della stampante, avviso per PosterArtist WEB

Software disponibile scaricabile dal Web

Portarotolo 2"/3": RH2-66

Unità rotolo: RU-63

Serbatoi d'inchiostro: MBK: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700 (700 ml)
Altri: PFI-3100 (160 ml), PFI-3300 (330 ml), PFI-3700 (700 ml)

Testa di stampa: PF-10

Taglierina: CT-07

Cartuccia di manutenzione: MC-30

Note a piè pagina

¹ Per l'attivazione e la disattivazione della rete LAN wireless, consultare il manuale utente.

² EPEAT Gold è un marchio registrato negli Stati Uniti.

Limitazione di responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso.™ e ®: tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa (carta) consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.



Canon



V. San Felice 13 - 10092 Beinasco (TO)

Tel. 011.349.83.43 - 011.349.31.50

WWW.GSIPERIFERICHE.IT

E-mail : info@gsiperiferiche.it