



imagePROGRAF TC-20

PROFESSIONALE. SOSTENIBILE. COMPATTA ED ECONOMICA.

Ideale per disegni CAD, materiali didattici e poster

- **Qualità elevata a costi contenuti**
Sfrutta al massimo lo spazio disponibile in piccoli uffici, negozi, a scuola o anche a casa, con una stampante desktop dotata di inchiostro a pigmenti di alta qualità, semplice da utilizzare e dai costi contenuti, che può essere posizionata in modo discreto sulla scrivania o su uno scaffale
- **Supporto ibrido**
Passa facilmente dalla stampa da casa alla stampa per ufficio. imagePROGRAF TC-20 condivide il software con i dispositivi imagePROGRAF in ufficio, il che semplifica ulteriormente il lavoro ibrido
- **Configurazione semplice**
Stampa semplice e affidabile con questo versatile dispositivo. Un supporto rullo mobile facilita la configurazione della carta in rotolo, mentre l'alimentatore di fogli automatico integrato permette di stampare continuamente senza che sia necessario intervenire per il cambio carta
- **Cuore green**
Raggiungi i tuoi obiettivi di sostenibilità con cartucce d'inchiostro da 70 ml in plastica facilmente riciclabili e con imballaggi ridotti e certificazione EPEAT Gold* per via del consumo di energia ridotto

*EPEAT Gold è un marchio registrato negli Stati Uniti.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF TC-20

TECNOLOGIA DELLA STAMPANTE

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tipo di stampante | 4 colori 24" |
| Tecnologia di stampa | Tipo integrato inchiostro a pigmenti Canon a 4 colori (4 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa) |
| Risoluzione di stampa | 2.400 x 1.200 dpi |
| Numero di ugelli | Totale: 4352 ugelli BK: 1280 ugelli C, M, Y: 1024 ugelli l'uno |
| Precisione delle linee | ±0,1% o inferiore Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti di stampa devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni. |
| Passo degli ugelli | 1.200 dpi x 2 linee |
| Capacità inchiostro | Inchiostro in dotazione: 280 ml (70 ml x 4 per BK, C, M, Y) Inchiostro in vendita: 70 ml (BK, C, M, Y) |
| Tipo di inchiostro | Inchiostri a pigmenti: 4 colori BK/C/M/Y |
| Sistemi operativi compatibili | 32 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.14.6-macOS 12.x |

Linguaggi di stampa
Interfacce standard

MEMORIA

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Memoria standard | 1 GB Slot di espansione: no |
| Disco rigido | N/D |

VELOCITÀ DI STAMPA

| | |
|---------------------|---|
| Disegno CAD: | Carta comune (A1, bianco e nero): 0:33 (Standard) |
| | Carta comune (A1, a colori): 1:03 (Standard) |
| Manifesto | Carta comune (A1) 1:10 (Fast) 2:08 (Standard) |
| | Carta patinata (A1) 3:10 (Fast) 6:05 (Standard) |

GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA

| | |
|---|---|
| Alimentazione e uscita supporti di stampa | Carta in rotolo: un rotolo, caricamento frontale, uscita frontale Foglio singolo: alimentatore di fogli automatico |
| Larghezza supporti di stampa | Carta in rotolo: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17" Foglio singolo: 210 mm - 297 mm |
| Spessore supporti di stampa | Rotolo/foglio: 0,08 mm - 0,28 mm |
| Lunghezza minima stampabile | Rotolo/foglio: 203,2 mm |
| Lunghezza massima stampabile | Carta in rotolo: 4 m Foglio singolo: 432 mm |
| Diametro massimo del rotolo di carta | 110 mm |
| Dimensione interna supporti di stampa | Diametro interno del rotolo: 3" |
| Margini area consigliata | Carta in rotolo: superiore: 5 mm, inferiore: 5 mm, laterale: 5 mm (alcune modalità foto: superiore: 30 mm, inferiore: 30 mm) Foglio singolo: superiore: 5 mm, inferiore: 5 mm, laterale: 5 mm |
| Margini area stampabile | Carta in rotolo: superiore: 5 mm, inferiore: 5 mm, laterale: 5 mm (alcune modalità foto: superiore: 30 mm, inferiore: 30 mm) Foglio singolo: superiore: 5 mm, inferiore: 5 mm, laterale: 5 mm |
| Capacità di alimentazione supporti di stampa | Carta in rotolo: un rotolo Foglio singolo: 100 fogli (A4), 50 fogli (A3) |
| Unità rotolo raccogliatore supporti | N/D |



Larghezza stampa senza bordi (solo rotolo)

Numero massimo di stampe erogate

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO

Alimentazione
Consumo energetico

Ambiente operativo

Rumorosità acustica (Pressione / potenza)

Normative

Certificazioni ambientali

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche e peso

N/D

Cestello desktop (BU-06): posizione standard - 1 foglio erogato

100-240 Vca (50-60 Hz)

In funzione: 28 W o inferiore
In modalità sospensione: 2,4 W o inferiore
Impostazione predefinita del tempo di passaggio in modalità sospensione: circa 5 minuti
Spento: 0,3 W o inferiore

Temperatura: 15-30 °C, umidità: 10-80% di umidità relativa (senza condensa)

In funzione: circa 42,5 dB(A)
(carta comune, modalità standard, modalità disegno a tratto/testo)

Standby: max 35 dB(A)
(misurazione secondo lo standard ISO 7779)

Marchio CE, marchio UKCA

Certificazione CB, EPEAT Gold¹⁾

L x P x A

Unità principale

968 x 545 x 395 mm (ASF aperto)

968 x 525 x 245 mm (ASF chiuso)

32 kg (esclusa la cartuccia d'inchiostro, inclusa la testina di stampa)

Unità principale + cestello desktop (BU-06)

968 x 825 x 965 mm* (cestello aperto)

968 x 595 x 965 mm* (cestello chiuso)

33 kg (esclusa la cartuccia d'inchiostro, inclusa la testina di stampa)

*Altezza al di sopra della quale il tessuto non tocca il pavimento quando si apre il cestello desktop.

Unità principale + supporto + cestello (SD-24)

968 x 870 x 874 mm (cestello aperto)

968 x 707 x 874 mm (cestello chiuso)

40 kg (esclusa la cartuccia d'inchiostro, inclusa la testina di stampa)

Stampante (unità principale): 1120 x 726 x 406 mm, 43 kg

Cestello desktop (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 1,8 kg

Supporto + cestello (SD-24): 1055 x 824 x 268 mm, 16 kg

Dimensioni e peso della confezione

MATERIALI INCLUSI

Contenuto della confezione

Stampante, 1 testina di stampa, cavo di alimentazione, 1 set serbatoi di inchiostro in dotazione, guida all'installazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali, foglio sui biocidi UE, foglio indirizzi LFP Eur, foglio materiali protettivo con flangia

Software incluso

Software disponibile scaricabile dal Web

OPZIONI

Accessori opzionali

Cestello desktop: BU-06

Supporto per la stampante + cestello: SD-24

CONSUMABILI

Componenti sostituibili dall'utente

Serbatoio d'inchiostro: PFI-050 (70 ml)

Testina di stampa: PF-08

Vaschetta di manutenzione: MC-32

¹⁾ EPEAT Gold è un marchio registrato negli Stati Uniti

Limitazione di responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso™ e ®: tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa (carta) consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.



V. San Felice 13 - 10092 Beinasco (TO)
Tel. 011.349.83.43 - 011.349.31.50

WWW.GSIPERIFERICHE.IT
E-mail : info@gsiperiferiche.it